



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

टी.पी. नगर जोन

फा.क्र./165 से 168/निर्माण (टी.पी. नगर जोन)/2023/

कोरबा, दिनांक 28.06.2023

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (RES) रायपुर द्वारा दिनांक 01.11.2021 एवं पी.डब्ल्यू.डी. (विद्युत) दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	शासकीय प्राथमिक शाला जोगियाडेरा कोहड़िया का जीर्णोद्धार कार्य। (मरम्मत/जीर्णोद्धार)	5,53,000/-	4,150/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023	19.07.2023
2	शासकीय प्राथमिक शाला गेरवाघाट का जीर्णोद्धार कार्य (मरम्मत/जीर्णोद्धार)	5,53,000/-	4,150/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023	19.07.2023
3	शासकीय प्राथमिक शाला राताखार का जीर्णोद्धार कार्य (मरम्मत/जीर्णोद्धार)	5,53,000/-	4,150/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023	19.07.2023
4	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोहड़िया का जीर्णोद्धार कार्य। (मरम्मत/जीर्णोद्धार)	2,35,000/-	2,350/-	750/-	Form-A	03 माह	सक्षम श्रेणी	19.07.2023	19.07.2023

निविदा की शर्तें:-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाइट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात् दिनांक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
(स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय चुकता प्रमाणपत्र,

- पेन नम्बर, जी.एस.टी. (जीवित) पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र. 04 के अनुरूप लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना कर्मोंक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
 - निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
 - निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
 - निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 - ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
 - शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
 - ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 - कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
 - सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 - सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्क्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
 - निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
 - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथ पत्र राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर कंडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाइंग एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
 - निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
 - निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 - निविदा प्रपत्र Form-A के क्लॉज नम्बर-11 अनुसार एस्केलेशन देय नहीं होगा।
 - निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
 - निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट:-

- अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
- उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम

पूर्ण पता

.....

मोबाईल नं.-


कार्यपालिका अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)


मानक प्राक्कलन


शासकीय प्राथमिक शाला गेरवाघाट कोरबा जीर्णोद्धार कार्य

		नगर निगम -गेरवाघाट				जिला - कोरबा				
क्र.	दर सूची मद क्रमांक	कार्य का विवरण	संख्या	लंबाई	चौड़ाई	ऊंचाई	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1420	ब्रश से तल की सफाई करना								
		मेन स्लेब उपर	1	1	13.25	7.00	92.75			
		ADDITIONAL ROOM	1	1	9.70	8.00	77.60			
							170.35	वर्ग मी.	5.80	988.03
2	PWD 4.16	Providing and laying 3mm thick APP (Atactic Polypropylene Polymer) modified prefabricated five layer 3mm thick water proofing membrane, black finished reinforced with non-woven polyester matt consisting of a coat of bitumen primer for bitumen membrane @ 0.40 ltr/sqm. by the same membrane manufacture of density at 25°C, 0.87-0.89 kg/ltr and viscosity 70-160 cps. Over the primer coat the layer of membrane shall be laid using Butane Torch and sealing all joints etc., and preparing the surface complete. The vital physical and chemical parameters of the membrane shall be as under :Joint strength in longitudinal and transverse direction at 23°C as 650/450N/5cm. Tear strength in longitudinal and transverse direction as 300/250N. Softening point of membrane not less than 150°C. Cold flexibility shall be upto -2°C when tested in accordance with ASTM, D - 5147								
		मेन स्लेब उपर	1	1	13.25	7.00	92.75			
		ADDITIONAL ROOM	1	1	9.70	8.00	77.60			
							170.35	वर्ग मी.	396.00	67459
3	1416	10 मि.मी. से 15 मि.मी. मोटाई की प्लास्टर की मरम्मत 2.5 वर्ग मी. और इससे छोटे टुकड़ों में काटने दिवार की सतह तैयार करने और प्लास्टर करने सहित सम्पूर्ण तथा मलवे को 50 मी. दुरी तक क्षेपण भूमि में फेंकने सहित। (ग) सीमेंट मसाला 1:4								
		छज्जा	2	1	12.65	0.60	15.18			
			4	1	1.40	0.60	3.36			
		outer side	2	1	12.65	1.00	25.3			
			2	1	6.70	1.00	13.40			
						Total	57.24	वर्ग मी.	199.50	11419
10	PWD / 14.51	Providing and applying 2 mm thick ready mix exterior grade putty (manufactured with cow dung processing) on wallsto make the surface smooth and even.								
		outer wall	2	12.65		4.00	101.200			
			2	6.70		4.00	53.600			
		CLASS ROOM	4	6.00		3.30	79.200			
			4	4.50		3.30	59.400			
		veranda	2	12.15		3.30	80.190			
			2	2.00		3.30	13.200			
		ADDITIONAL ROOM	2	9.00		4.00	72.000			
			2	5.10		4.00	40.800			
			2	9.00		3.30	59.400			

			2	1.80		3.30	11.880			
		OUTER	2	9.40		3.30	62.040			
			2	7.70		3.30	50.820			
		घटाइए- चैनल गेट	1	1	2.50	2.10	-5.25			
		खिडकी	12	1	1.00	1.20	-14.40			
		जाली	4	1	1.50	1.20	-7.20			
		दरवाजा	6	1	1.20	2.10	-15.12			
		v	12	1.00	0.90	0.30	-3.24			
							638.52			
					शुद्ध मात्रा		638.52	वर्ग मी.	101.00	64491
11	1501	भूमि तल से नीचे 1 मीटर गहराई तक तोड़ना और अनुपयोगी माल का 100 दूरी तक निपटान करन								
		(ख) 15 सेमी तक मोटी अप्रबलित सीमेंट कांक्रीट								
		floor	2	6.00	4.50	0.10	5.400			
		ver	1	12.15	2.00	0.10	2.430			
		additional room	1	9.00	5.10	0.10	4.590			
			1	8.00	1.80	0.10	1.440			
							13.860			
					शुद्ध मात्रा		13.860	वर्ग मी.	911.40	12632
12	413	फिशों और कुर्सी में फिशों के नीचे सीमेंट- कांक्रीट की व्यवस्था करना और डालना पत्थर के 40 मि.मी. नामीय नाप के अनुपातित मिलावें में तराई सहित सम्पूर्ण किन्तु ढूला-बन्दी की लागत छोड़कर								
		सीमेंट कांक्रीट 1:4:8 (1 सीमेंट, 4 रेत, 8 गिट्टी)								
		floor	2	6.00	4.50	0.10	5.400			
		ver	1	12.15	2.00	0.10	2.430			
		additional room	1	9.00	5.10	0.10	4.590			
			1	8.00	1.80	0.10	1.440			
							13.860			
					शुद्ध मात्रा		13.860	वर्ग मी.	3430.40	47545
13	1283	वेट्रिफाइड टाइलें (0.08 प्रतिशत से कम पानी सोकता) फिशों पर 1:4 (1 सीमेंट, 4 रेत) के सीमेंट मसाले का 20 मिमी. मोटा आधार डालकर लगाइ हुई और टाइलों के रंग से रंग मिलाने के लिए रंजक मिलाकर / 3.3 किग्रा. / वर्गमी. घुसर सीमेंट के पतरे गारे से जोड़े हुए सहित सम्पूर्ण IS:15622 के अनुसार अनुमोदित सभी रंग और आकार का, आकार 600x600 मीटर								
		floor	2	6.00	4.50		54.000			
		ver	1	12.15	2.00		24.300			
		additional room	1	9.00	5.10		45.900			
			1	8.00	1.80		14.400			
							138.600			
					SKARTING		20.000			
					शुद्ध मात्रा		158.60	वर्ग मी.	1409.00	223467
14	PWD / 14.50	Painting exterior surface with SMOOTH exterior emulsion paint manufactured with cow dung processing to give protective and decorative finish including cleaning washing of surface etc. complete with :								
	14.50.1	On new work (Two or more coats applied @ 1.43 ltr/ 10 sqm								
					शुद्ध मात्रा		638.52	वर्ग मी.	79.00	50443

15	1335	इस्पात और अन्य धातु की सतहों पर भीतर के काम में ब्रश से लगाने योग्य इनेमल रोगन करना ताकि एक सार आभा हो जाए सतह पर से सारी मिट्टी धूल और अन्य बाहरी पदार्थ साफ करने सहित							
		2 तर्हों में							
		घटाइए- चैनल गेट	1	2	2.50	2.10	7.88		
		खिडकी	12	2	1.00	1.20	28.80		
		जाली	4	1	1.50	1.20	7.20		
		दरवाजा	6	2	1.20	2.10	30.24		
		v	12	1.00	0.90	0.30	3.24		
					योग		77.36	वर्ग मी	106.60
16	1351	किसी भी सतह पर ब्लैक जापान से अक्षरों या अंकों की लिखाई (दररे 15 सेमी ऊंचे अक्षर/अंक के लिये) कम या ज्यादा ऊंचे अक्षर/अंक के लिये दसों की गणना कर ली जाव							
			1	55			55.00	nos	35.40
17	922	अपेक्षित अंतर से लगी नरम इस्पात पतियों, चौखटों, और गोल या चौकोर सरियों के अपेक्षित नमून के नरम इस्पात जंगलो की व्यवस्था करना और खिडकियों आदि की लकड़ी की चौखटों में गोल- मट थोवाले काबले-डिबरियों या पेचों से उन हे लगाना।							
		WINDOW	1	55.00		kg/m	55.00		
		TOILET DOOR	1	60.00		kg/m	60.00		
							115.00	KG	124.60
									योग
									502966
									बोर्ड निमोन
									5000.00
									RAMP RAILING AND PARKING
									TILES
									18500.00
									SANITARY
									12000.00
									CONTIGENCY
									15088.99
									महायोग
									553555.39
							माना रुपये	5.53	लाख मात्र


 (एस.के. प्रजापति)
 अनुविभागीय अधिकारी
 ग्रामीण यात्रिकी सेवा
 उप समाग, कोरबा
 उप समाग - कोरबा
 जिला - कोरबा


 उप अभियन्ता एस.के. नायर
 ग्रामीण यात्रिकी सेवा
 उप समाग - कोरबा