

कार्यालय, नगर पालिक निग्नम, कोरबा (छ.ग.)

टी.पी. नगर जोन

फा.क्र. / 196, 208, 225, 238, 256, 257 / निर्माण (टी.पी. नगर) / 2024 /

कोरबा, दिनांक 29.07.2024

निविदा आमंत्रण की स्चना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों के क्र. 01, 02, 03, 05, 06 एवं कार्य क्र. 04 के भाग "अ" हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 एवं कार्य क्र. 04 के भाग-ब हेतु PWD Electrical SOR 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्युल अनुसार आयटम दरों पर निविदा प्रपत्र Form-A निम्निलिखित निर्माण कार्य हेतु मैन्युअल निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धित माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

| क्र. | कार्य का नाम | प्राक्कलन राशि में | घरोहर राशि रू | निविदा प्रपत्र का | निविदा प्रपत्र | कार्यावधि | ठेकेदार का वर्ग | निर्घारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र | निविदा खुलने की अंतिम तिथि |
|------|--|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------------|--|----------------------------------|
| | | | में | मूल्य | | | | प्राप्त होने अंतिम तिथि | ORTH RIS |
| 1. | खेलो इंडिया फुटबॉल लघु केन्द्र प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम कोरबा में मैदान समतलीकरण बाबत् (प्रथम निविदा) | 1,30,000/- | 1,300/- | 750/- | Form-A | 02 माह | सक्षम श्रेणी | 21.08.2024 | 22.08.2024 |
| 2. | वार्ड क्र. 02 तुलसी नगर सामुदायिक भवन में अतिरिक्त विकास कार्य (जिला खनिज संस्थान न्यास मद, तृतीय निविदा) | 5,00,000/- | 5,000/- | 750/- | Form-A | 04 माह | सक्षम श्रेणी | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
| 3. | वार्ड क्र. 16 अंतर्गत जोगियार्डरा में सी.सी. रोड एवं नाली का मरम्मत कार्य (मरम्भत एवं संघारण मद, प्रथम निविदा) | 3,99,000/- | 4,000/- | 750/- | Form-A | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 21.08.2024 | 22.08.2024 |
| 4, | परिवहन नगर जोन अंतर्गत वार्ड क्र. 02 में तुलसी नगर एस.एल.आर. एम. सेन्टर का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य (मरम्मत एवं संघारण मद, द्वितीय निविदा) | 3,05,000/- | 3,100/- | 750/- | Form-A | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
| 5. | अशोक वाटिका गार्डन के सामने पार्किंग बाउंड्रीवाल (Left Side) का मरम्मत कार्य भाग—अ (मरम्मत एवं संधारण मद, प्रथम निविदा) | 3,90,000/- | 3,900/- | 750/- | Form-A | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 21.08.2024 | 22.08.2024 |
| 6. | अशोक वाटिका गार्डन के सामने पार्किंग वाउंड्रीवाल (Right Side) का मरम्मत कार्य भाग–व (मरम्मत एवं संघारण मद, प्रथम निविदा) | 3,92,000/- | 3,950/- | 750/- | Form-A | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 21.08.2024 | 22.08.2024 |

निविदा की शर्ते:-

निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।

निविदा के दरतावेज हाथो–हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयाविध के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा आई.टी.आई. कॉलोनी रामपुर, कोसाबाड़ी जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को साय 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ रवीकार नहीं किए जावेंगे।

निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरवा के वेबसाईट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनॉक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर

निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-

प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी एवं निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तोवज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात दिनांक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं की की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य

होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर. /एफ.डी.आर. नगद निगम कोश में जमा कर जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तत करना होगा।

द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।

तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफाएँ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।

- 02
निविदा पण्ड पाण्त करने हेतु इच्छूक तेकेवारों को आवेदन पत्र के साथ उचित नर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (मर्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकरी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जीएसटी, पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, शप्य पत्र, कर्मचारी भविष्य निवि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम सम्भुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना के किडका क. 04 के लिकाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कार्य हेतु लिकाफ पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना कमाँक, निविदा खुलने की तिष्य स्पष्ट रूप से लिखाकर मेजना होगा।

निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि प्रारंग करने में किशी प्रकार की कठिनाई न हो।

निविदा निविदा प्रपत्र में उल्लेखित किकाएँ स्वर्यन लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना मिनदा का ही भाग माना जावेगा।

निविद्य प्ररूप में निविद्य प्रपत्र मुक्क, अमानत सिंश, निविद्य आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविद्य दर संबंधी लिकाफा खोला जावेगा अन्यणा निविद्य विस्थत कर दी जावेगी।

वैकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंको में लिखना अनिवार्य होगा।

12. शाशन के विभिन्न विभागों जैसे— खिजन विभाग, श्रम विभाग, शमाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

 डेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

 कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेस गारंटी के रूप में सप्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. टी.डी.आर. ऑफिस, टाईग डिपांजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो गांग तिथि से 15 दिवस के गीतर जभा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

ह. सम्पूर्ण किथे गये कार्यों के लिथे 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष एवं 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिथे परफार्गेस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी। मरम्मत कार्य हेतु मात्र सुरक्षा राशि की कटौती की जावेगी।

17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सिनार्गण कर्मकार (नियोजन एवं रोगा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निधारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्भाण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक रो कटौती की जावेगी।

18. िनिदाकार को प्रत्येक निनिदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि राहित मूल प्रति में वैध शपथ पत्र कंडिका के. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में पलाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

20. िविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त िविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

21. - निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की रिधति में आयुक्त के द्वारा अधीनरथ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

22. निविदा प्रपत्र From-A के क्लाज नंबर-11 अनुसार एस्केलेशन देय नहीं होगा।

23. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

24. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गये कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

25. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

26. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आमामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट:-

- अगानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में रवीकार किए जावेंमे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
- 2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

पृष्ठा.क./196, 208, 225, 238, 256, 257/निर्माण (टी.पी. नगर)/2024/ प्रतिलिपि :-

कोरबा, दिनांक 29.07.2024

1. प्रोग्रामर, संचालनायलय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय अटल नगर नया रायपुर (छ.ग.) को uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

| हरताक्षर | - |
|-------------|-----|
| फर्ग का नाम | _ |
| पता | *** |
| गोबाईल नंबर | _ |

कार्यप्राप्ता अभियंता गुनुरार पालिक निमम कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

ABSTRACT

Name of Work :- Maintinance & Renovation Work of SLRM Center Tulsi Nagar At Ward No. 02

As Per Sor :- Schedule of Rates Public Works Department [PWD BUILDING 01-01-2015]

| NO. | ITEM DESCRIPTION | Qty | Unit | Rate | Amount |
|-----|--|---------|------|---------|----------|
| | 14.45 Removing dry or oil bound distemper by scraping sand | | | | |
| | papering and preparing the surfaces smooth including necessary | | | | |
| | repair to scratches etc. complete. | | | j | |
| | | 1440.79 | sqm | 5.20 | 7492.11 |
| | Providing and applying 2mm thick ready mix exterior grade | | | | |
| 2 | approved make putty (like Birla wall care, Alltek Superfine W/R | | | | |
| • | of (NCL), Asian, ICI, Nerolac, J.K. wall putty) on walls to make | | | | |
| | the surface smooth and even. | | | | |
| | | 478.34 | sqm | 94.50 | 45203.13 |
| | Pointing outsign outsign with ACDVIIC SMOOTH outsign | | | | |
| | Painting exterior surface with ACRYLIC SMOOTH exterior paint of required shade as per manufacturer's specifications to | | | | |
| 3 | give protective and decorative finish including cleaning washing | | | Ÿ | |
| | of surface etc. complete with: | | | | |
| | 14.15.2 On old work (One or more coats applied @ 0.83 ltr/ 10 | | | 27.00 | 40245.00 |
| | sqm) | 495.00 | | 37.00 | 18315.00 |
| | | | | | |
| | 14.15 Painting exterior surface with ACRYLIC SMOOTH | | | | |
| 4 | exterior paint of required shade as per manufacturer's | | | | |
| | specifications to give protective and decorative finish including | | | | |
| | cleaning washing of surface etc. complete with: | | | | |
| | 14.15.1 On new work (Two or more coats applied @ 1.43 ltr/ 10 | | | | |
| | sqm over and including priming coat of exterior primer applied | | | | |
| | @ 2.20 kg/ 10 sqm) | | | | |
| | 14.23 Painting on old work (one or more coats) to give an even | 478.34 | sqm | 56.00 | 26787.04 |
| 5 | shade with: | | | | |
| 3 | 14.23.1 Satin synthetic enamel paint | | | | |
| | | 467.45 | sqm | 35.00 | 16360.75 |
| | | | | | |
| | Brick work with modular fly-ash lime bricks (FALG Bricks) | | | | |
| 6 | confirming to IS:12894-2002 of class designation 40 in | | | | |
| | foundation and plinth in: | | | | |
| | Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand) | | | | |
| | | 6.52 | Cum | 3263.00 | 21281.29 |
| | 11.2 Providing and making 12mm thick cement plaster of mix: | | | | |
| 7 | b a common planter of links. | - | | | |
| | In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand) | | | | |
| | | 74.22 | sqm | 91.50 | 6791.13 |
| | | | T - | | 0/31.13 |

| 40 | TEN | DESCRIPTION | | | | |
|----|----------|---|--------|---------|---------|----------|
| | | | Qty | Unit | Rate | Amount |
| | incl | airs to plaster in patches of area 2.5 sq. metres and under uding cutting the patch in proper shape, raking out joints and | | | | |
| | prer | paring and plastering the surface of the walls with cement | | | | |
| 8 | mor | tar 1:4 (1 cement : 4 fine sand) complete including disposal | | | | |
| | of r | ubbish to the dumping ground within 50metres lead: | | | | |
| | | Sound Willing Sometics lead . | | | | |
| | Thi | ckness upto 15mm | | | | |
| | | | 121.94 | sqm | 132.00 | 16096.08 |
| | | | 121.54 | Sqiii | 132.00 | 10050.08 |
| | Str | uctural steel work in single section including cutting, | | | | |
| 9 | lho | isting, fixing in position and applying a priming coat of red ide zinc chromate primer. | | | | |
| | | | 200.00 | Kg | 61.50 | 12300.00 |
| | _ | | | | | |
| | 9. | 43 Providing and fixing in position chain linked steel wire | | | | |
| ١ | fa | bric made of 4 mm dia G.I. wire of required width in mesh to | | 1 1 | | |
| 11 | | oncrete/ wooden/ angle iron posts including securing and | | 1 1 | | |
| | 50 | crewing with 2mm dia G.I. wire, G.I. staples, G.I.U-nails or teel pins etc., complete. | | 1 1 | | |
| - | _ | Aperture 50x50mm | | | | |
| - | - 1 | sperture soxsonim | 20.00 | - | 224.00 | 0020.00 |
| | \dashv | | 30.00 | sqm | 331.00 | 9930.00 |
| | 1 | Providing and laying nominal mix cement concrete with | | | | |
| | | crushed stone aggregate using concrete mixer in | | | 1 | |
| | 11 | foundation, plinth and at ground level excluding cost of | | 1 1 | } | |
| | | form work. | | | İ | |
| | | 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone Aggregate | | | | |
| - | | 40mm nominal size). | | | | |
| - | | 4414.0 (4 | 2.44 | Cum | 2970.00 | 7234.92 |
| | | 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size). | | | | |
| Ī | | - 53 52 52 10. | 7.98 | Cum | 4073.00 | 32502.54 |
| Ī | | 10.11 Supply and fixing of precoated galvanized iron profile | | | | 02302.31 |
| | | sheets (size, shape and pitch of corrugation as approved by | | | | |
| | | Engineer-in-charge) 0.50 mm +/-5% total coated thickness | | | | |
| | | (TCT), Zinc coating 120gsm as per IS: 277 in 240mpa stee grade, 5-7 microns epoxy primer on both side of the sheet and | | | | |
| | | polyester top coat 15-18 microns. Sheet should have protectiv | | | | |
| | | guard film of 25 microns minimum to avoid scratches whil | | | | |
| | 1 | transportation and should be supplied in single length upto 1 | | 1 | | |
| | 12 | metre or as desired by Engineer-in-charge. The sheet shall b | | | | |
| | " | fixed using self drilling /self tapping screws of size (5.5x 55mm | | | | |
| | | with EPDM seal or with polymer coated J or L hooks, bolts an | | | | |
| | | nuts 8mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers with G.I. limpet washers filled with white lead complete up | | | | |
| | | any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces excluding the | | | | |
| | | cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size | | | | |
| | | and shape wherever required. | | | _ 1 | · . |
| | | | | | | - A |
| | | | 18.00 | sqm | 636.00 | 11448.00 |
| | | | | 1 -4:11 | | |

| DIT | TEM DESCRIPTION | Qty | Unit | Rate | Amount |
|--------|---|-------|------|-------------|----------|
| 11 | 2.7 Providing and fixing ceramic glazed wall tiles conforming | | | | |
| ħ | o IS: 15622 of approved make, colours, shades and size on wall | | - 1 | | |
| . 3 | and dados over 12 mm thick bed of cement Mortar 1:3 (1 cement) | | 1 | l | |
| 13 : | 3 course sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg | | | 1 | |
| 1 | er squa including pointing in white cement mixed with | | | 1 | |
| 1 | netching pigment complete. | | | | |
| 5 | ize upto 200x300mm | | | | |
| agetti | | 16.92 | sqm | 587.00 | 9932.04 |
| 1 | Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) | | | | |
| | pipes, having thermal stability for hot & cold water supply | | | | |
| 14 | ncluding all CPVC plain & brass threaded fittings. This | | | 1 | |
| | included jointing of pipes & fittings with one step CPVC solvent | | | | |
| 1 | cement, trenching, refilling & testing of joints complete as per | | | | |
| | direction of Engineer in Charge. | | | | |
| | EXTERNAL WORK | | | | |
| - | 20 mm nominal outer dia pipes | 20.00 | RMT | 121.00 | 2420.00 |
| | 25 mm nominal outer dia pipes | 10.00 | RMT | 165.00 | 1650.00 |
| | 32 mm nominal outer dia pipes | 10.00 | RMT | 228.00 | 2280.00 |
| | Bib cock (400 grams) | 5.00 | EACH | 382.00 | 1910.00 |
| 15 | Providing and fixing brass/ gun metal gate valve with C.I. wheel | | | 1 | |
| 1.5 | of approved quality (screwed end): | | | | |
| | | | | | 540.00 |
| | 32 mm nominal bore | 1 | EACH | 510.00 | 510.00 |
| | 18.17 Providing and fixing vitreous china wash basin with C.I. | | | | |
| | brackets, 32 mm C.P. brass waste of standard pattern, including | | 1 1 | | |
| 16 | painting of brackets, cutting and making good the walls | | 1 1 | | |
| | wherever required: | | | | |
| | White Size 550x450 mm | | | | |
| | | 1 | EACH | 1430.00 | 1430.00 |
| | 18.13 Providing and fixing white vitreous china urinal basin | | | | |
| 17 | with waste fitting as per IS: 2556, and other couplings in C.P. | | | | |
| | brass complete: | | | | |
| | Flat back type urinal of size 460x380x250mm | | | | |
| | | 1 | EACH | 1529.00 | 1529.00 |
| | | | - | | |
| | 18.25 Providing and fixing flexible P.V.C. waste pipe for sink or | | | | |
| 18 | wash basin including P.V.C. waste fittings complete. | | | | |
| | 40 mm dia | 3.00 | EACH | 88.50 | 265.50 |
| | | | | | 7 |
| | 12.65 Providing & laying 60mm thick precast interlocking | 3 | | | |
| | concrete blocks of approved size (approx 305 sqcm) and shape | / | | | |
| | pattern, over 40 mm thick average complete coarse sand become | 1 | | | |
| 19 | with joints of 3mm thick filled by fine sand including leveling | 3 | | | |
| | with surface vibrator, temping and sweeping etc. complete o | I | | | |
| | minimum compressive strength of 250 kg/sq.cm | | | | |
| | | 24.36 | sqm | 632.00 | 15395.52 |
| - | | | | | |
| - | Floor painting with superior quality enamel paint to give | e | | | 3 |
| 20 | an even shade | | | | |
| | On old work (one or more coats) | 1 | | 1 | Washer V |

| 10. | ITEM DESCRIPTION | Qty | Unit | Rate | Amount |
|-----|--|--------|------|---------|-----------|
| - | D. All and the second s | 241.28 | sqm | 25.50 | 6152.64 |
| 21 | Providing & Fixing of Green Net As Desired Specification As Per Direction of Engineer in Charge | | | | |
| | | 169.40 | sqm | 58.00 | 9825.20 |
| | As Per SOR To | | | | 285041.88 |
| | For Internal Electrification Work (PWD Electrical SOR 01.06.2020) TOTAL AMMOUNT RS. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SAY RS. | 305000.00 |

Sub Engineer St. Municipal Corporation Korba (C.G.)

Asst. Engineer Municipal Corporation Korba (C.G.)